



技术特性:

1. 额定电压、电流: DC 30V/1.0A
2. 接触阻抗: 30mΩ Max
3. 绝缘电阻: 100MΩ Min
4. 耐压测试: DC 500V
5. 插拔力: 5~35N
6. 寿命: 1500次

TZ U01XXXXX1

- 成品代码
- 产品识别码 (USB3.0)
- 外壳材质
 1. 铁壳
 2. 铜壳
 3. 不锈钢
 4. 其它
- 端子电镀
 1. 镀金1U"
 2. 镀金3U"
 3. 镀金5U"
- 流水码
- 包装
 1. PE袋
 2. 吸盘
 3. 编袋
 4. 管装
- 颜色
 1. 白色
 2. 黑色
 3. 红色
 4. 黄色
 5. 蓝色
 6. 绿色
 7. 灰色
- 塑胶材质
 1. PBT
 2. LCP
 3. PA6T
 4. PA9T
 5. PA46

C	/	外壳	铁壳	镀镍	50U" Min
B	/	PIN脚	黄铜	镀金	1U" Min
A	/	基座	PA9T	蓝色	V-0
序号	材料料号	名称	材料	电镀/颜色	膜厚/防火

标记	处数	更改文件号	签字	日期	视角	未注 X. ±0.30 X°. ±2° 明公 .X ±0.20 .X°. ±1° 差 .XXX ±0.05 .XX°. ±0.5°	USB 3.0 AF180° 母座 (L11.50) 平口
设计	图样	标记	重量	比例	1 : 1		
审核	共 1 页	第 1 页					
工艺	深圳市金航标电子有限公司		WWW.BDS666.COM				
标准化	KH-3.0AF180WJ-11.5		0755-83044319				
批准							