

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------------------------|--|---|---------------------|--|--|---|--------------------|--|--|
| CUSTOMER (客户): | | Customer Part NO. (客户部品号): | | | | | | | | | |
| | | Part Descripon (部品规格): | | 0.5*29*100*A/B 4/4/8/8 0.225+0.043(20624) 0.035*0.3 | | | | | | | |
| Item | 项目 | Specification | 规格值 | | | | | | | | |
| NO. of conductors | 导体芯数 N | 29 | | | | | | | | | |
| Pitch | 间距 P | 0.5 ± 0.08 | | | | | | | | | |
| Total Pitch | 全间距 PT | 14 ± 0.08 | | | | | | | | | |
| Total Length | 总长度 L | 100 ± 3 | | | | | | | | | |
| Insulation Length | 绝缘长度 IL | 192 ± 3 | | | | | | | | | |
| Margin Width | 边缘宽度 M | 0.5 ± 0.08 | | | | | | | | | |
| Total Width | 总宽度 W | 15 ± 0.08 | | | | | | | | | |
| Strip Length | 线口长度 S1 | 4 ± 0.5 | | | | | | | | | |
| Strip Length | 线口长度 S2 | 4 ± 0.5 | | | | | | | | | |
| Reinforeing tape length | 补强板长度 B1 | 8 ± 1 | | | | | | | | | |
| Reinforeing tape length | 补强板长度 B2 | 8 ± 1 | | | | | | | | | |
| Slanting | 线口倾斜度 A | ≤ 0.3 | | | | | | | | | |
| Over lap | 冲孔 | / | | | | | | | | | |
| Terminal thickness | 插入厚度 t | 0.3 ± 0.05 | | | | | | | | | |
| Thickness insulation | 线身厚度 t1 | 0.12 ± 0.05 | | | | | | | | | |
| Conductor thickness | 导体厚度 Ct | 0.035 ± 0.005 | | | | | | | | | |
| Conductor width | 导体宽度 Cw | 0.3 ± 0.03 | | | | | | | | | |
| Storage condition (储存条件): Recommended (推荐) | | | | | | | | Temp: 15° C ~ 25° C (温度 15° C ~ 25° C) Humidity: 30 ~ 60RH% (湿度 30 ~ 60RH%) | | | |
| Supporting Tapc Color | 补强板颜色 | 蓝色 Blue | Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比便来衡量, 隐藏线不显示。 | | | | | | | | |
| PET (Supporting Tapc Color) | 补强板规格 | 0.225mm | Discharge Date 发行日期 | | | | | Review Date 修订日期 | Drawing NO 图纸编号 | | |
| PET (Insulation) | 绝缘胶规格 | 0.043mm | 2022.4.12 | | | | | | | | |
| PET (Insulation) | 绝缘胶规格 | 0.043mm (20624印字) | 深圳市金航标电子有限公司 | | www.kinghelm.com.cn | | | | | | |
| Rev | 版本 | A | KH-FFC-A0.5-29P-100MM | | 0755-28190160 | | | | | | |

