

CUSTOMER(客户):		Customer Part NO. (客户部品号):					
		Part Descripon(部品规格):		0.5 *20* 120 * B 4 /4 /8/8 0.225+0.043 (20624) 0.035*0.3			
Item	项目	Specification	规格值				
NO. of conductors	导体芯数 N	20					
Pitch	间距 P	$0.5 \pm 0.08$					
Total Pitch	全间距 PT	$9.5 \pm 0.08$					
Total Length	总长度 L	$120 \pm 3$					
Insulation Length	绝缘长度 IL	$114 \pm 3$					
Margin Width	边缘宽度 M	$0.5 \pm 0.08$					
Total Width	总宽度 W	$10.5 \pm 0.08$					
Strip Length	线口长度 S1	$4 \pm 0.5$					
Strip Length	线口长度 S2	$4 \pm 0.5$					
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	$8 \pm 1$					
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	$8 \pm 1$					
Slanting	线口倾斜度 A	$\leq 0.3$					
Over lap	冲孔	/					
Terminal thickness	插入厚度 t	$0.3 \pm 0.05$					
Thickness insulation	线身厚度 t1	$0.12 \pm 0.05$					
Conductor thickness	导体厚度 Ct	$0.035 \pm 0.005$					
Conductor width	导体宽度 Cw	$0.3 \pm 0.03$					
Supporting Tape Color	补强板颜色	蓝色 Blue				Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)	
PET(Supporting Tape Color)补强板规格		0.225mm				Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)	
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 白色		Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期		
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 印字		2022.4.12			
Rev	版本	A		深圳市金航标电子有限公司			
				www.kinghelm.com.cn			
				KH-FFC-V0.5-20P-120MM			
					0755-28190160		