

CUSTOMER(客户):		Customer Part NO. (客户部品号):									
		Part Descripon(部品规格):		0.5 *24* 150 * B 4 /4 /8/8 0.225+0.043 (20624) 0.035*0.3							
Item	项目	Specification	规格值								
NO. of conductors	导体芯数 N	24									
Pitch	间距 P	0.5 ± 0.08									
Total Pitch	全间距 PT	11.5 ± 0.08									
Total Length	总长度 L	150 ± 3									
Insulation Length	绝缘长度 IL	142 ± 3									
Margin Width	边缘宽度 M	0.5 ± 0.08									
Total Width	总宽度 W	12.5 ± 0.08									
Strip Length	线口长度 S1	4 ± 0.5									
Strip Length	线口长度 S2	4 ± 0.5									
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	8 ± 1									
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	8 ± 1									
Slanting	线口倾斜度 A	≤0.3									
Over lap	冲孔	/									
Terminal thickness	插入厚度 t	0.3±0.05									
Thickness insulation	线身厚度 t1	0.12±0.05									
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035±0.005									
Conductor width	导体宽度 Cw	0.3±0.03									
Supporting Tapc Color		补强板颜色	蓝色 Blue			Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)					
PET(Supporting Tapc Color)补强板规格		0.225mm				Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)					
PET(Insulation)		绝缘胶规格	0.043mm 白色	<table border="1"> <tr> <td>Discharge Date 发行日期</td> <td>Review Date 修订日期</td> <td>Drawing 图纸编</td> </tr> <tr> <td>2022.4.12</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing 图纸编	2022.4.12		
Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing 图纸编									
2022.4.12											
PET(Insulation)		绝缘胶规格	0.043mm 印字	<table border="1"> <tr> <td>深圳市金航标电子有限公司</td> <td>www.kinghelm.com.cn</td> </tr> <tr> <td>KH-FFC-V0.5-24P-150MM</td> <td>0755-28190160</td> </tr> </table>		深圳市金航标电子有限公司	www.kinghelm.com.cn	KH-FFC-V0.5-24P-150MM	0755-28190160		
深圳市金航标电子有限公司	www.kinghelm.com.cn										
KH-FFC-V0.5-24P-150MM	0755-28190160										
Rev	版本	A									

Drawing Not To Scale  
Hidden Lines Not Shown  
图规不能以其线材比便来  
衡量，隐藏线不显示。

Unit(单位):mm