



高度: 4.3 4.5 5 6.....21

項目	技術要求
接 力	A:130±30 gf B:160±30 gf C:250±30 gf
行 程	0.25±0.1 mm
寿 命	电气寿命≥10万次
外 观	无重要注塑缺陷品, 无重要废品。
耐 压	250V/1min、无击穿 无飞弧
手 感	动作灵活无卡滞, 同一规格, 同一类别接点手感相对一致。
电路转换	用≤8V、0.15A的电气检查, 电路通断正常。
可焊性	粘锡面积为浸入面积95%以上。
防护等级	_____
耐焊耐热	260±5℃/5s功能动作与电路转换、外观质量完好。
接触电阻	≤30毫欧
绝缘电阻	≥100兆欧
环保要求	符合顾客要求执行
专利技术	_____

5	端子(引脚)	黄 铜	1	2500-01.001
4	SW-60底座	PA塑料	1	2500-01.002
3	Φ5弹片	磷铜/不锈钢	1	2500-01.003
2	SW-6支架	冷轧钢	1	2500-01.006
1	SW-60手柄	PA塑料	1	2500-01.005

深圳市金航标电子有限公司
KH-6X6X12H-ZJ

WWW.BDSS666.COM
0755-83044319

產品圖面

版本号	出版发行	变更履历	变更单号	设计	验证	模具	品管	批准
1	1	2	3	4	5	6	7	8

.X	+0.1	品名	標圖期間
.XX	+0.05	型號	
角度	+0.5°	料號	
页面	1 Of 1	單位: mm	比例: 1:1
9	10	紙張: A4	11