


Kinghelm®



### 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

|      |                              |      |               |
|------|------------------------------|------|---------------|
| 型号   | 快速接线端子                       | 材质   | PC(主体)PA(助推杆) |
| 名称   | 快速接线端子                       | 接触件  | 铜+不锈钢卡簧       |
| 额定电流 | 32A                          | 属性   | 绝缘 阻燃         |
| 额定电压 | 250V/600V                    | 尺寸   | 如下图所示         |
| 接线范围 | 0.08~2.5(4.0)mm <sup>2</sup> | 安规认证 | CE            |
| 剥线长度 | 10mm                         | 适用范围 | LED照明电子       |

|               |                |       |        |               |    |     |        |            |
|---------------|----------------|-------|--------|---------------|----|-----|--------|------------|
| 深圳市金航标电子有限公司  | WWW.BDS666.COM | 公差    |        | 品名            | 单位 | mm  | 文件编号   |            |
| KH-KPCT-225-C | 0755-28190160  | 0,000 | ± 0,05 | KH-KPCT-225-C | 比例 | 1:1 | 定制日期   | 2019-02-19 |
|               |                | 0,00  |        |               |    |     | ± 0,10 | 视图         |
|               |                | 0,    | ±      |               | 版本 | A0  | 材质     |            |
|               |                | ANGLE | ±1°    |               |    |     |        |            |
|               |                | (角度)  |        |               |    |     |        |            |