


Kinghelm®



产品参数 PRODUCT PARAMETERS

| | | | |
|------|------------------------------|------|---------------|
| 型号 | 快速接线端子 | 材质 | PC(主体)PA(助推杆) |
| 名称 | 快速接线端子 | 接触件 | 铜+不锈钢卡簧 |
| 额定电流 | 32A | 属性 | 绝缘 阻燃 |
| 额定电压 | 250V/600V | 尺寸 | 如下图所示 |
| 接线范围 | 0.08~2.5(4.0)mm ² | 安规认证 | CE |
| 剥线长度 | 10mm | 适用范围 | LED照明电子 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|-------|--------|--------------|----|-----|--------|
| 深圳市金航标电子有限公司 | WWW.BDS666.COM | 公差 | | 品名 | 单位 | mm | 文件编号 |
| KH-PCT-225-C | 0755-28190160 | 0,000 | ± 0,05 | KH-PCT-225-C | 比例 | 1:1 | 定制日期 |
| | | 0,00 | | | | | ± 0,10 |
| | | 0,0 | ± | | 视图 | | 修改日期 |
| | | ANGLE | ±1° | | 版本 | A0 | 材质 |
| | | (角度) | | | | | |