



装配要求

1. 装配过程中不得损伤产品外观, 尺寸符合图中所示
2. 配件按图包装, 不得有遗漏。数量要准确。
3. 主要压接手感适度。

3	聚四氟乙烯SFX-1-1	绝缘子	——	1	7.890.2100
2	镀铜	插孔	镍2金0.1	1	7.746.1479
1	黄铜59-1	外壳	镍2金0.1	1	8.034.4734
序号	材料	名称	镀层	数量	备注
设计	深圳市金航标电子有限公司 SHENZHEN KINGHELM ELECTRON CO.,LTD.				
制图					
审核	共1张 第1张			KH-MCX-KYD40	
批准					

Sample Photo**A. Electrical Characteristics**

Frequency	DC~6GHz
Impedance	50 Ohm
S.W.R.	Straight<= 1.3 Right Angle<= 1.5
Insertion Loss	<= 0.1 dB / GHz
Voltage (breakdown)	> =750V
Insulation Resistance	>= 1000MΩ
Center Conductor Contact Resistance	<= 25mΩ
Outer Conductor Contact Resistance	<= 15mΩ

B. Material & Mechanical Characteristics

Material of Conductor	Brass (Cu)
Pull Test (Retention)	>= 27 Kg (27N) for Plug Type
Pull-Separation Force	1~2 Kg (10 ~ 20 N) for Plug Type
Mating Cycles	> 500

C. Environmental

Operation Temperature	- 40°C ~ + 100°C
Storage Temperature	- 40°C ~ + 85°C